


Stalowe kółka kierujące i podpierające do urządzeń, bieżnik z TPU do profili aluminiowych, forma B

Opis artykułu/ilustracje produktu



Łożyskowanie wieńca obrotnicy:



Opis

Opis produktu:

Aluminiowe systemy profili są przeznaczone do zastosowania w nowoczesnej budowie maszyn, instalacji i aparatów. Rolki do profili aluminiowych wyróżniają się elastycznością, wszechstronnością i łatwością użycia. Stylistyka uosabia esencję prostoty i funkcjonalności.

Materiał:

Obudowa z blachy stalowej.

Kółka z poliuretanu termoplastycznego (TPU).

Korpus koła z poliamidu 6.

Wersja:

Blacha stalowa ocynkowana galwanicznie, pasywowana na niebiesko i wolna od Cr6.

Termoplastyczny poliuretan (TPU) w kolorze ciemnoszarym.

Poliamid 6 w kolorze srebrnoszarym.

Wskazówka:

Za sprawą dwóch specjalnie opracowanych płyt mocujących zagwarantowana jest możliwość niemal uniwersalnej adaptacji do każdego profilu aluminiowego. Standardowy asortyment obejmuje różnorodne rolki, takie jak rolki podpierające i kierujące z ustalaczem lub bez.

Rolki wykazują dużą odporność chemiczną na wiele agresywnych mediów.

Bieżnik z wysokiej jakości poliuretanu termoplastycznego (TPU) ma twardość 94° w skali Shore A i jest natryskiwany na korpus koła. Bieżnik nie pozostawia śladów i nie powoduje odbarwień kontaktowych, a ponadto wyróżnia się niskim oporem toczenia i kierowania oraz dużą odpornością na ścieranie.

Zastosowanie:


Rolki z termoplastycznym bieżnikiem poliuretanowym znajdują zastosowanie w wózkach na narzędzia, podstawach jezdnych lub w obszarach, gdzie ważna jest higiena – na przykład w przemyśle spożywczym.

Zakres temperatury:

-20 °C - +70 °C.

Stalowe kółka kierujące i podpierające do urządzeń, bieznik z TPU do profili aluminiowych, forma B

Rysunki



Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Wersja 1	Forma	A	B	B1	D	D1	H	L	L1	R	Nośność kg	Możliwość mocowania	Nazwa
K2331.10075025	bez systemu regulacji	B	29	25	40	75	8,5	100	120	80	66,5	75	płytko do przykręcania	Zestaw kołowy
K2331.10080032	bez systemu regulacji	B	40	32	40	80	8,5	111	120	80	80	120	płytko do przykręcania	Zestaw kołowy
K2331.10100032	bez systemu regulacji	B	40	32	40	100	8,5	136	120	80	90	120	płytko do przykręcania	Zestaw kołowy
K2331.10125032	bez systemu regulacji	B	40	32	40	125	8,5	161	120	80	102,5	120	płytko do przykręcania	Zestaw kołowy