

Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego z pokrywą, wkładka gwintowana ze stali lub stali nierdzewnej, z gwintem zewnętrznym - inch

Opis artykułu / Ilustracje produktu

INCH
Parts



Opis

Materiał:

Termoplast czarnoszary.

Trzpień gwintowany ze stali 5.8 lub stali nierdzewnej 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Wersja:

Stal pasywowana na niebiesko lub stal nierdzewna z polyskiem.

Wskazówka:

Śruby o długościach 15, 35 i 45 nie są dostępne w wersji nierdzewnej.

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	Kolor pokrywy	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
K0255.50A4X20	L	stal	ciemnoszary RAL 7021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50A45X20	L	stal	jasnoszary RAL 7035	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50A46X20	L	stal	czerwony RAL 3020	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50A47X20	L	stal	żółty RAL 1021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50A4X40	L	stal	ciemnoszary RAL 7021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50A45X40	L	stal	jasnoszary RAL 7035	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50A46X40	L	stal	czerwony RAL 3020	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50A47X40	L	stal	żółty RAL 1021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50A5X30	L	stal	ciemnoszary RAL 7021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50A55X30	L	stal	jasnoszary RAL 7035	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50A56X30	L	stal	czerwony RAL 3020	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50A57X30	L	stal	żółty RAL 1021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	30
K0255.50A5X60	L	stal	ciemnoszary RAL 7021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.50A55X60	L	stal	jasnoszary RAL 7035	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.50A56X60	L	stal	czerwony RAL 3020	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.50A57X60	L	stal	żółty RAL 1021	1/2-13	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	60
K0255.63A4X20	L	stal	ciemnoszary RAL 7021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63A45X20	L	stal	jasnoszary RAL 7035	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63A46X20	L	stal	czerwony RAL 3020	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63A47X20	L	stal	żółty RAL 1021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63A4X40	L	stal	ciemnoszary RAL 7021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63A45X40	L	stal	jasnoszary RAL 7035	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63A46X40	L	stal	czerwony RAL 3020	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63A47X40	L	stal	żółty RAL 1021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63A5X30	L	stal	ciemnoszary RAL 7021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63A55X30	L	stal	jasnoszary RAL 7035	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63A56X30	L	stal	czerwony RAL 3020	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63A57X30	L	stal	żółty RAL 1021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	30
K0255.63A5X60	L	stal	ciemnoszary RAL 7021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.63A55X60	L	stal	jasnoszary RAL 7035	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.63A56X60	L	stal	czerwony RAL 3020	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.63A57X60	L	stal	żółty RAL 1021	1/2-13	63	28	35,5	44	22,5	14,5	60
K0255.50A41X20	L	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50A415X20	L	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50A416X20	L	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50A417X20	L	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	20
K0255.50A41X40	L	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50A415X40	L	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50A416X40	L	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.50A417X40	L	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	3/8-16	50	22,2	28,2	34,8	17,8	11,5	40
K0255.63A41X20	L	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63A415X20	L	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63A416X20	L	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20

**Pokrętła gwiaździste pięcioramienne z tworzywa sztucznego z pokrywą,
wkładka gwintowana ze stali lub stali nierdzewnej, z gwintem
zewnętrznym – inch**

Nr Zamówienia	Forma	Materiał komponentów	Kolor pokrywy	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	L
K0255.63A417X20	L	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	20
K0255.63A41X40	L	stal nierdzewna	ciemnoszary RAL 7021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63A415X40	L	stal nierdzewna	jasnoszary RAL 7035	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63A416X40	L	stal nierdzewna	czerwony RAL 3020	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40
K0255.63A417X40	L	stal nierdzewna	żółty RAL 1021	3/8-16	63	28	35,5	44	22,5	14,5	40