

Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu – inch

Opis artykułu/ilustracje produktu

INCH
Parts



KIPPlOCK

Opis

Materiał:

Tuleja 1.4305 (odpowiada normie AISI 303).

Trzpień dociskowy .

Sprężyna .

Zabezpieczenie gwintu nylonowe.

Wersja:

Niepowlekane. Trzpień dociskowy hartowany.

Wskazówka:


W przypadku artykułów calowych formy D i S są podane w calach, wszystkie pozostałe formy w mm.

Wskazówka dotycząca planu:

L2 = ok. dwa zwoje gwintu

1) Kołek gwintowany wklejony

Rysunki



Zatrzaski trzpieniowe z gniazdem sześciokątnym, stal nierdzewna, standardowa siła sprężyny, z zabezpieczeniem gwintu – inch

Przegląd artykułów

Nr Zamówienia	D	D1	H	L	L1	T1	N	S	Siła sprężyny początek F1 ok. N	Siła sprężyny koniec F2 ok. N	Moment obrotowy wkręcania ok. Nm	Moment wykręcania ok. N m	Nr zamówienia Klucza montażowego
K0329.A1	10-32	2,4	2,3	18	7	0,8	0,8	1,5	5	17	0,12	0,08	K0317.905
K0329.A2	1/4-20	2,7	2,5	20	7	1	1	2	6	17	0,45	0,22	K0317.906
K0329.AJ	1/4-28	2,7	2,5	20	7	1	1	2	6	17	0,45	0,22	K0317.906
K0329.A3	5/16-18	3,5	3	22	8	1,4	1,2	2,5	7	29	1,05	0,37	K0317.908
K0329.A4	3/8-16	4	3	22	9	1,4	1,6	3	8	31	1,3	0,6	K0317.910
K0329.A5	1/2-13	6	4	28	10	2	2	4	10	47	2	1,3	K0317.912
K0329.A6	5/8-11	7,5	5	32	14	2,5	2,5	5	45	100	3,9	3	K0317.916